

МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Артикул	Модель	Мощность, кВт		Класс энергоэф- фективности и	Уров. Шума внутреннего блока	Габариты блока (ШхВхГ), мм	Вес нетто, кг	Розница, ₺	Оптовая цена, ₺
		охл.	нагр.			Нетто			

МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ R32 2023

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ FREE MATCH DC Inverter R32



Энергоэффективность класса A++

Подключение до 5-ти внутренних блоков

Озонобезопасный хладагент R32

Работа на обогрев при t наружного воздуха до -20°C

Суммарная длина трассы всех блоков до 80м

Максимальный перепад высот 15 м

Напряжение электропитания 230В

Двойная шумоизоляция компрессора

AMW2-14U4RGC	AMW2-14U4RGC	4,1(1,0-5,5)	4,5(1,0-6,0)	A++/A+	58,00	715×540×240	28,5	352 000	325 000
AMW2-18U4RXC	AMW2-18U4RXC	5,0(1,2-6,6)	5,5(1,2-7,0)	A++/A+	60,00	810×580×280	35	397 000	367 000
AMW3-18U4RJA	AMW3-18U4RJA	5,5(1,6-8,2)	6,3(1,3-8,5)	A++/A+	65,00	860×670×310	46	524 000	483 000
AMW3-24U4RJC	AMW3-24U4RJC	7,0(2,0-10,0)	8,0(2,0-10,0)	A++/A+	63,00	860×670×310	45	535 000	495 000
AMW4-27U4RJC	AMW4-27U4RJC	8,0(2,5-12,0)	9,0(2,5-12,0)	A++/A+	64,00	860×670×310	48	594 000	548 000
AMW4-36U4RAA	AMW4-36U4RAA	10,0(2,6-11,5)	11,0(2,2-12,0)	A++/A+	68,00	950×840×340	73	768 000	710 000
AMW5-42U4RTA	AMW5-42U4RTA	12,5(3,8-15,3)	13,5(3,3-17,2)	A++/A	75,00	950×1050×340	90	865 000	799 000

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ FREE MATCH DC Inverter R32 LP



Энергоэффективность класса A++

Подключение до 5-ти внутренних блоков

Озонобезопасный хладагент R32

Работа на охлаждение до -15°C

Суммарная длина трассы всех блоков до 130 м

Максимальный перепад высот 10 м

Напряжение электропитания 230В

Двойная шумоизоляция компрессора

Работа на обогрев при t наружного воздуха до 0°C

AMW2-14U4RGC LP	AMW2-14U4RGC LP	4,1(1,0-5,5)	4,5(1,0-6,0)	A++/A+	58,00	715×540×240	28,5	404 000	373 000
AMW2-18U4RXC LP	AMW2-18U4RXC LP	5,0(1,2-6,6)	5,5(1,2-7,0)	A++/A+	60,00	810×580×280	35	437 000	403 000
AMW3-18U4RJA LP	AMW3-18U4RJA LP	5,5(1,6-8,2)	6,3(1,3-8,5)	A++/A+	65,00	860×670×310	46	576 000	532 000
AMW3-24U4RJC LP	AMW3-24U4RJC LP	7,0(2,0-10,0)	8,0(2,0-10,0)	A++/A+	63,00	860×670×310	45	590 000	545 000
AMW4-27U4RJC LP	AMW4-27U4RJC LP	8,0(2,5-12,0)	9,0(2,5-12,0)	A++/A+	64,00	860×670×310	48	653 000	603 000
AMW4-36U4RAA LP	AMW4-36U4RAA LP	10,0(2,6-11,5)	11,0(2,2-12,0)	A++/A+	68,00	950×840×340	73	845 000	780 000
AMW5-42U4RTA LP	AMW5-42U4RTA LP	12,5(3,8-15,3)	13,5(3,3-17,2)	A++/A	75,00	950×1050×340	90	952 000	879 000

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ R32 2023

ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ PREMIUM CHAMPAGNE FM DC INVERTER R32



Энергоэффективность класса A++

Озонобезопасный хладагент R32

Возможность подключения модуля Wi-Fi

Эксклюзивный дизайн внутреннего блока

ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры

4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи

AMS-09UW4RVETG00(C)	AMS-09UW4RVETG00(C)	2,60	2,80	A++/A+	2/27,5/29/30,5/32,5/35,5/37,5/40	950x272x207	8,5	126 000	116 000
AMS-12UW4RVETG00(C)	AMS-12UW4RVETG00(C)	3,50	3,90	A++/A+	3/27,5/29/32/34/36,5/40	950x272x207	8,5	138 000	128 000

ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ PREMIUM SILVER FM DC INVERTER R32



Энергоэффективность класса A++

Озонобезопасный хладагент R32

Возможность подключения модуля Wi-Fi

Эксклюзивный дизайн внутреннего блока


ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры

4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи

Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)

AMS-09UW4RVETG00(S)	AMS-09UW4RVETG00(S)	2,60	2,80	A++/A+	2/27,5/29/30,5/32,5/35,5/37,5/40	950x272x207	8,5	126 000	116 000
AMS-12UW4RVETG00(S)	AMS-12UW4RVETG00(S)	3,50	3,90	A++/A+	3/27,5/29/32/34/36,5/40	950x272x207	8,5	138 000	128 000

ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ PREMIUM BLACK FM DC INVERTER R32



Энергоэффективность класса A++

Озонобезопасный хладагент R32

Возможность подключения модуля Wi-Fi

Эксклюзивный дизайн внутреннего блока

ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры

4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи

Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)

AMS-09UW4RVETG00(B)	AMS-09UW4RVETG00(B)	2,60	2,80	A++/A+	2/27,5/29/30,5/32,5/35,5/37,5/40	950x272x207	8,5	126 000	116 000
AMS-12UW4RVETG00(B)	AMS-12UW4RVETG00(B)	3,50	3,90	A++/A+	3/27,5/29/32/34/36,5/40	950x272x207	8,5	138 000	128 000

ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ PREMIUM DESIGN FM DC INVERTER R32



Энергоэффективность класса A++

Озонобезопасный хладагент R32

Возможность подключения модуля Wi-Fi

Эксклюзивный дизайн внутреннего блока

ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры

4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи

Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)

AMS-09UW4RVETG00	AMS-09UW4RVETG00	2,60	2,80	A++/A+	2/27,5/29/30,5/32,5/35,5/37,5/40	950x272x207	8,5	102 000	94 000
AMS-12UW4RVETG00	AMS-12UW4RVETG00	3,50	4,00	A++/A+	3/27,5/29/32/34/36,5/40	950x272x207	8,5	112 000	103 000
AMS-18UW4RXATG03	AMS-18UW4RXATG03	5,00	5,60	A++/A+	3/33,5/36/38/40/42,5/43	950x272x207	8,5	135 000	125 000

ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ SMART FM DC INVERTER R32



Энергоэффективность класса A++

Озонобезопасный хладагент R32

Возможность подключения модуля Wi-Fi

ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры

4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи

Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)

AMS-07UW4RVEDB00H	AMS-07UW4RVEDB00H	2,10	2,60	A++/A+	2/27,5/29/30,5/32,5/35,5/37,5/40	815×270×214	8,5	85 000	75 000
AMS-09UW4RVEDB00	AMS-09UW4RVEDB00	2,60	2,80	A++/A+	3/27,5/29/30,5/32,5/35,5/37,5/40	815×270×214	8,5	90 000	80 000
AMS-12UW4RVEDB00	AMS-12UW4RVEDB00	3,50	4,00	A++/A+	3/27,5/29/32/34/36,5/40	815×270×214	8,5	97 000	87 000
AMS-18UW4RXADB03	AMS-18UW4RXADB03	5,00	5,60	A++/A+	3/33,5/36/38/40/42,5/43	915×315×236	12	115 000	105 000

ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ FREE MATCH DC Inverter **R32**



опция
УХЕ-E01U(E)

Энергоэффективность класса A++
Низкий уровень шума – от 33 дБ (А)
Возможность подключения модуля Wi-Fi
Компактное исполнение - глубина 22 см
4D-AUTO Air
Hi-Nano-генератор ионов (до 1млн ионов/см3)

Новый современный ИК-пульт в комплекте
Система самодиагностики и защиты
MIRAGE-дисплей
Эксклюзивный дизайн внутреннего блока
Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)
Возможность подключения карты гостя

AKT-09UR4RK8	AKT-09UR4RK8	2,80	3,00	A++/A+	33/35/40	700x630x220	15	180 000	165 000
AKT-12UR4RK8	AKT-12UR4RK8	3,52	3,80	A++/A+	33/35/40	700x630x220	15	190 000	175 000

ВНУТРЕННИЕ КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ FREE MATCH DC Inverter **R32**



Энергоэффективность класса A++
Озонобезопасный хладагент R32
Низкий уровень шума – от 30 дБ (А)
Встроенная помпа с подъемом 1200 мм
Противопылевой фильтр в комплекте
Возможность подключения модуля Wi-Fi

Новый современный проводной пульт в комплекте УХЕ-E01U(E)
Встроенная дренажная помпа
Датчик влажности
DC- Инверторный двигатель
Отслеживание утечки хладагента
Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)
Возможность подключения карты гостя

AMD-09UX4RBL8	AMD-09UX4RBL8	2,60	3,00	A++/A+	30/33/36	910x190x447	18	183 000	169 000
AMD-12UX4RBL8	AMD-12UX4RBL8	3,20	3,70	A++/A+	30/33/36	910x190x447	18	192 000	177 000
AMD-18UX4RCL8	AMD-18UX4RCL8	5,00	5,50	A++/A+	33/37/41	1180x190x447	24,5	215 000	198 000

ВНУТРЕННИЕ КАССЕТНЫЕ БЛОКИ FREE MATCH DC Inverter **R32**



опция
УХЕ-E01U(E)

Энергоэффективность класса A++
Озонобезопасный хладагент R32
Возможность подключения модуля Wi-Fi
Низкий уровень шума – от 30 дБ (А)
Независимое управление жалюзи

Новый современный ИК-пульт в комплекте
Датчик влажности
DC- Инверторный двигатель
Отслеживание утечки хладагента
Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)
Возможность подключения карты гостя

AMC-12UR4RCC8	AMC-12UR4RCC8	3,50	4,00	A++/A+	30/34/38	570x215x570	15,50	218 000	200 000
AMC-12/18 PE									
AMC-18UR4RCC8	AMC-18UR4RCC8	5,00	5,50	A++/A+	34/38/42	570x215x570	15,50	236 000	218 000
AMC-12/18 PE									

МУЛЬТИ СПЛИТ СИСТЕМЫ R410a

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ FREE MATCH DC Inverter



Энергоэффективность класса A++/A
Подключение до 5 блоков
Энергосбережение и высокоточное поддержание
Двойной ротационный DC Inverter компрессор
Плавный пуск компрессора

Увеличенный теплообмен благодаря
внутренней насечке в трубках теплообменника
Режим отопления до -15°C
Максимальная длина трассы до 60м, до каждого блока до 25м
Защитная накладка на вентили внешнего блока

AMW2-14U4SRE	AMW2-14U4SRE	4,1(1,4-5,5)	4,5(0,9-5,0)	A/A	55,00	730x536x260	33	330 000	304 000
AMW2-18U4SXE	AMW2-18U4SXE	5,2(1,8-6,5)	6,0(1,4-6,3)	A/A	55,00	810x580x280	37	393 000	363 000
AMW3-24U4SZD	AMW3-24U4SZD	7,0(1,9-7,8)	7,8(1,7-9,4)	A/A	59,00	950x840x340	66	513 000	474 000
AMW4-28U4SAC	AMW4-28U4SAC	8,2(2,4-9,0)	9,0(1,9-10,0)	A/A	59,00	950x840x340	67	577 000	532 000
AMW4-36U4SAC	AMW4-36U4SAC	10,0(2,9-10,7)	11,0(2,5-12,0)	A/A	59,00	950x840x340	67	730 000	674 000

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ ULTRA MATCH DC Inverter

AMW-42U4SE	AMW-42U4SE	12,5(3,8-13,5)	14,5(3,8-15,0)	A/A	59,00	950x1050x340	82	698 000	644 000
AMW-60U6SP	AMW-60U6SP	16,00	18,00	A/A	60,00	950x1386x340	108	1 030 000	950 000
F15E(E)	F15E(E)	7,0(1,9-7,8)	7,8(1,7-9,4)	A/A	0,00	0	7,4	127 000	117 000

ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ PREMIUM CHAMPAGNE FM DC INVERTER r410a




Возможность подключения модуля Wi-Fi
7 скоростей вентилятора внутреннего блока
Эксклюзивный дизайн внутреннего блока
Акриловое покрытие панели

ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи

AMS-09UR4SVETG67(C)	AMS-09UR4SVETG67(C)	2,60	2,80	A/A	22/29/30/32/34/35/38	950x272x207	8,5	120 000	110 000
AMS-12UR4SVETG67(C)	AMS-12UR4SVETG67(C)	3,50	3,90	A/A	23/30/32/33,5/35/37,5/39	950x272x207	8,5	131 000	121 000

ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ PREMIUM RED FM DC INVERTER r410a




Возможность подключения модуля Wi-Fi
7 скоростей вентилятора внутреннего блока
Эксклюзивный дизайн внутреннего блока
Акриловое покрытие панели

ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи

AMS-09UR4SVETG67(R)	AMS-09UR4SVETG67(R)	2,60	2,80	A/A	22/29/30/32/34/35/38	950x272x207	8,5	120 000	110 000
AMS-12UR4SVETG67(R)	AMS-12UR4SVETG67(R)	3,50	3,90	A/A	23/30/32/33,5/35/37,5/39	950x272x207	8,5	131 000	121 000

ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ PREMIUM BLACK FM DC INVERTER r410a



Возможность подключения модуля Wi-Fi
7 скоростей вентилятора внутреннего блока
Эксклюзивный дизайн внутреннего блока

ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи

AMS-09UR4SVETG67(B)	AMS-09UR4SVETG67(B)	2,60	2,80	A/A	22/29/30/32/34/35/38	950x272x207	8,5	120 000	110 000
AMS-12UR4SVETG67(B)	AMS-12UR4SVETG67(B)	3,50	3,90	A/A	23/30/32/33,5/35/37,5/39	950x272x207	8,5	136 000	126 000


ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ PREMIUM DESIGN FM DC INVERTER r410a



Возможность подключения модуля Wi-Fi
7 скоростей вентилятора внутреннего блока
Эксклюзивный дизайн внутреннего блока
Акриловое покрытие панели

ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи

AMS-09UR4SVETG67	AMS-09UR4SVETG67	2,60	2,80	A/A	22/29/30/32/34/35/38	950x272x207	8,5	95 000	87 000
AMS-12UR4SVETG67	AMS-12UR4SVETG67	3,50	3,90	A/A	23/30/32/33,5/35/37,5/39	950x272x207	8,5	105 000	96 000

ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ SMART FM DC INVERTER r410a									
		Возможность подключения модуля Wi-Fi 7 скоростей вентилятора внутреннего блока				ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры 4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи			
AMS-07UR4SVEDB65	AMS-07UR4SVEDB65	2,10	2,60	A/A	22/28/31/34/37	815×270×214	8,5	80 000	71 000
AMS-09UR4SVEDB65	AMS-09UR4SVEDB65	2,60	2,80	A/A	23,5/29/32/35/38	815×270×214	8,5	85 000	75 000
AMS-12UR4SVEDB65	AMS-12UR4SVEDB65	3,50	3,90	A/A	23/31/33,5/36/39	815×270×214	8,5	92 000	82 000
AMS-18UR4SFADB65	AMS-18UR4SFADB65	5,10	5,60	A/A	33/34,5/38/43,5/46	915×315×236	12	110 000	100 000
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КОНСОЛЬНОГО ТИПА FREE MATCH DC Inverter r410a									
		Система самодиагностики и защиты Фильтр в комплекте				Компактное исполнение - глубина 22 см Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super Пульт ДУ в комплекте Распределение воздуха в 2 направлениях Автоматический перезапуск			
AKT-09UR4RK4	AKT-09UR4RK4	2,60	3,20	A/A	38/36/32	700×630×220	15	172 000	159 000
AKT-12UR4RK4	AKT-12UR4RK4	3,50	4,00	A/A	39/41/43	700×630×220	15	182 000	168 000
ВНУТРЕННИЕ КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ FREE MATCH DC Inverter r410a									
		Компактное исполнение - высота от 19 см Таймер, функция I Feel, Sleep, Smart, Super Система самодиагностики и защиты				Проводной пульт в комплекте Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии Специальный режим работы на обогрев Автоматический перезапуск			
AMD-09UX4SJD	AMD-09UX4SJD	2,60	3,00	A/A	25/35	770×190×600	20	168 000	155 000
AMD-12UX4SJD	AMD-12UX4SJD	3,20	3,70	A/A	25/35	770×190×600	20	175 000	161 000
AMD-18UX4SJD	AMD-18UX4SJD	5,00	5,50	A/A	27/39	770×190×600	21	202 000	187 000
ВНУТРЕННИЕ КАСЕТНЫЕ БЛОКИ FREE MATCH DC Inverter r410a									
		Таймер, функция I Feel, Sleep, Smart, Super Автоматический перезапуск Система самодиагностики и защиты Возможность подключения проводного пульта				Компактная конструкция для навесных потолков с ячейкой 600×600 ИК-пульт в комплекте Корпус из оцинкованной стали с PE-изоляцией Дренажный насос с высотой подъема 1,2 м			
AMC-12UX4SAA	AMC-12UX4SAA	3,50	4,00	A/A	40/47	570×270×570	21,00	189 000	174 000
AMC-12UX/18UX									
AMC-18UX4SAA									
AMC-12UX/18UX	AMC-18UX4SAA	5,00	5,50	A/A	40/47	570×270×570	21,00	205 000	190 000
Артикул	Фото	Описание						Розница, Т	Оптова цена, Т.
AEH-W4G1		Wi-Fi модуль для всех кондиционеров Hisense, оснащенных функцией wi-fi ready						15 000	13 800
YXE-E01U(E) NEW		Индивидуальный проводной пульт. Поставляется в комплекте к канальным блокам R32. Опция – для кассетных, и консольных блоков, а также для внутренних настенных блоков R32. Высококонтрастный дисплей, сенсорные кнопки, Возможность настройки давления для канальных блоков с точностью 1Па, Раздельное управление жалюзи кассетных блоков (мульти сплит-системы), Встроенный ИК-приемник						44 900	41 400
YJE-C01T(E)		Центральный контроллер. Опция для кассетных, канальных и консольных блоков, а также для внутренних настенных блоков R32. Позволяет задавать как индивидуальные параметры работы для каждого кондиционера, так и общие для всей системы. Позволяет централизованно управлять системой до 16 внутренних блоков (необходим адаптер B544 (E) на каждый внутренний блок)						86 000	80 000
YXE-C02U(E)		Опция для кассетных, канальных и консольных блоков, а также для внутренних настенных блоков R32. Использование индивидуальных проводных пультов YXE-C02U(E) в сочетании с центральным контроллером YJE-C01T(E), позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером в зоне кондиционирования и управление группой кондиционеров из одного диспетчерского пункта						38 000	35 000
B544(E) NEW		Адаптер преобразования сигнала. Опция для кассетных, канальных и консольных блоков, а также для внутренних настенных блоков R32. Предназначен для подключения сплит-систем Hisense к системам центрального управления и диспетчеризации. • Обеспечивает подключение к центральному пульту YJE-C01T(E) (до 16 блоков) • Обеспечивает подключение к системам диспетчеризации BACnet / Modbus (до 255 блоков)						32 000	29 000